


300V キャブタイヤコード




RoHS対応

用途：家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コード。
 特長：可とう性、加工性に優れています。

《VCTF》ビニルキャブタイヤ丸形コード




VCTF サイズ^{*} 認証番号 ㉔ JET <PS>E KHD 西暦 LFV



《ケビロン・ソフトVCTF》ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード



ケビロン・ソフト VCTF サイズ^{*} 認証番号 ㉔ JET <PS>E KHD 西暦 LFV



《VCTFK》ビニルキャブタイヤ長円形コード

(0.5mm²は、JIS及び<PS>E 対象外のため表示は”KHD”です)



VCTFK サイズ^{*} 認証番号 ㉔ JET <PS>E KHD 西暦 LFV



《EM-CCTFK》耐燃性架橋PE絶縁耐燃性PEシースキャブタイヤ長円形コード

(JIS対象外)



EM-CCTFK サイズ^{*} <PS>E JET KHD タイム 西暦



品名・記号	規格	環境対応	定格電圧	耐熱性	難燃性	絶縁材	シース材
VCTF	JIS C 3306 <PS>E	RoHS	300V	60℃	60° 傾斜難燃	PVC	PVC
ケビロン・ソフト VCTF							ソフトPVC
VCTFK							PVC
EM-CCTFK	<PS>E	ハロゲンフリー RoHS		90℃		耐燃性 架橋ポリエチレン	耐燃性ポリエチレン

品名・記号	線心数 心	導体			絶縁体		シース	仕上外径 約mm	導体抵抗 (20℃) Ω/km以下	概算質量 kg/km	標準条長 m
		サイズ mm ²	構成 素線数/素線径 本/mm A	外径 mm	厚さ mm	厚さ mm					
VCTF	2	0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	6.6	25.10	60	200	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	7.4	15.10	80	200	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	8.0	9.79	100	200	
ケビロン・ソフト VCTF	3	0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	7.0	25.10	70	200	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	7.8	15.10	95	200	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	8.5	9.79	120	200	
VCTFK	2	0.5	20/0.18	0.9	0.6	0.9	3.9×6.0	36.70	37	100	
		0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	4.3×6.6	24.40	45	100	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	4.7×7.4	14.70	55	100	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	5.0×8.0	9.50	75	100	
EM-CCTFK	2	0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	4.3×6.6	24.40	45	200	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	4.7×7.4	14.70	55	200	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	5.0×8.0	9.50	75	200	



株式会社 KHD
KHD ELECTRONICS Co., Ltd.