

# 通信用屋内2コよりビニル電線

RoHS対応

用途：電話機器間、インターホン回路、警報機等の屋内配線用。

特長：線心を2本より合せた構造で、導体に単線軟銅線を使用しており加工性に優れています。

## 《TIV》通信用屋内2コよりビニル電線(灰・白)



品名・記号	規格	環境対応	導体	絶縁材
TIV	自社規格	RoHS	単線軟銅線	PVC

品名・記号	線心数 心	導体外径 mm A	絶縁体		仕上外径 mm	概算質量 kg/km	標準条長 m
			厚さ mm	外径 mm			
TIV	2	0.8	0.6	2.0	4.0	17	200

# 通信用屋外2コよりビニル電線

RoHS対応

用途：電話機器間、インターホン回路、警報機等の屋外配線用。

特長：線心を2本より合せた構造で、導体に単線軟導線を使用しており加工性に優れています。

## 《TOV》通信用屋外2コよりビニル電線(灰・白)



品名・記号	規格	環境対応	導体	絶縁材
TOV	自社規格	RoHS	単線軟銅線	PVC

品名・記号	線心数 心	導体外径 mm A	絶縁体		仕上外径 mm	概算質量 kg/km	標準条長 m
			厚さ mm	外径 mm			
TOV	2	1.2	0.8	2.8	5.6	36	200