

【自動車部品－低圧電線の許容電流表 1/2】

	公称断面積	周囲温度				
		30℃	40℃	50℃	60℃	70℃
AVSS	0.3fmm ²	10A	8A	7A	6A	4A
	0.5fmm ²	12A	11A	9A	7A	5A
	0.75fmm ²	16A	14A	12A	10A	7A
	1.25fmm ²	21A	19A	16A	13A	9A
	2.0fmm ²	29A	26A	22A	18A	13A

	公称断面積	周囲温度				
		50℃	60℃	70℃	80℃	90℃
AVSSH	0.3fmm ²	9A	8A	7A	6A	4A
	0.5fmm ²	12A	10A	9A	7A	5A
	0.75fmm ²	15A	13A	12A	9A	6A
	1.25fmm ²	21A	18A	16A	13A	9A
	2.0fmm ²	28A	25A	21A	17A	12A

	公称断面積	周囲温度				
		50℃	60℃	70℃	80℃	90℃
CIVUS	0.13mm ²	3A	3A	2A	2A	1A
	0.22mm ²	6A	5A	4A	3A	2A
	0.35mm ²	8A	7A	6A	5A	3A
	0.5mm ²	10A	9A	8A	6A	4A
	0.75mm ²	13A	12A	10A	8A	6A
	1.25mm ²	19A	17A	15A	12A	8A